

L'entretien.

Bien entretenu, le parquet dure toute une vie. Mais en fonction de l'intensité des sollicitations, nous vous recommandons d'appliquer régulièrement un bon polish à parquets. Les meilleurs produits d'entretien sont en vente auprès de votre parqueterie ISP. Cet investissement modeste, toutefois nécessaire, vous permettra de profiter très longtemps de la beauté naturelle de votre parquet.

Les surfaces en parquet huilé nécessitent un nettoyage et un entretien spécifiques. Suivez les instructions d'entretien pour le parquet huilé.



Des questions?

N'hésitez pas à consulter votre commerce spécialisé. Il vous renseignera volontiers.

.....
Votre commerce spécialisé:



ISP

Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt
Communauté d'Intérêts marché Suisse du Parquet
Comunità d'interesse del mercato Svizzero del Parquet

Winterhaldenstrasse 14a, CH-3627 Heimberg
Téléphone 033 438 06 40
info@parkett-verband.ch

www.parkett-verband.ch

Logo FSC Mix FSC® C049851 0622


Voici
comment
entretenir
votre
parquet
en bois
vitrifié



ISP


Interessengemeinschaft
Schweizer Parkettmarkt
Communauté d'Intérêts
marché Suisse du Parquet
Comunità d'Interesse del
mercato Svizzero del Parquet

Un parquet **vitrifié** est si facile à entretenir!



Parquet. Un sol vivant.

Le bois vit. Tout comme le parquet, réalisé à partir de cette matière première naturelle. En fonction des conditions climatiques, il risque de se contracter et de former de petites fentes (sécheresse) ou au contraire de se dilater (humidité). Nous recommandons de ce fait de veiller à une température ambiante aussi constante que possible. Idéalement, celle-ci devrait se situer autour de 20 à 22 °C, avec une humidité relative d'au moins 30% (conseil: 35 – 45%). De cette manière, vous prévenez la formation de fentes et les éventuelles fissures de séchage dans le bois, tout en vivant dans un environnement sain. Une humidité de l'air constante s'obtient en plaçant des bacs d'humidification sur les radiateurs ou, encore plus sûrement, au moyen d'humidificateurs électriques. Particulièrement sur les chapes chauffées, la température superficielle du parquet ne doit pas dépasser 27 °C.



La première fois.

Quand un parquet préfabriqué vitrifié en usine vient d'être posé, des salissures et de l'humidité peuvent parfois s'infiltrer dans les joints qui ne sont pas toujours entièrement protégés pendant la fabrication. Nous vous recommandons de ce fait un premier entretien juste après la pose.

Confiez ce premier entretien à un professionnel, par exemple à l'artisan qui a posé votre parquet. Demandez un traitement avec un polish approprié. Réparti mécaniquement sur le parquet, celui-ci ferme les joints fins et offre une protection sûre. Le polissage ultérieur peut également être effectué à la machine.

L'entretien courant.

Un parquet vitrifié est peu exigeant. Son entretien facile doit être régulier. Vous pouvez le nettoyer avec un balai doux, à l'aspirateur ou avec un chiffon légèrement humide (surtout pas trempé!). Si le sol est très sale, vous pouvez ajouter un produit de nettoyage neutre à l'eau de lessive.

Nous vous recommandons d'éliminer les taches tenaces, les traces de chaussures ou similaires avec un produit de nettoyage à faible teneur en solvant ou un polish liquide, également à faible teneur en solvant.

Attention: sur les parquets vitifiés, utilisez uniquement des fibres de coton ou des microfibrilles approuvées par le fabricant et autorisées pour les sols en parquets.



Voici le plus important!

Pour profiter très longtemps d'un superbe parquet, nous vous recommandons de suivre ces quelques conseils:

- Une température ambiante de 20 – 22 °C, avec une humidité relative d'au moins 30, si possible 35 – 45 %.
- Prévoyez un paillason devant la porte d'entrée, pour ne pas entraîner la boue des chaussures dans la maison.
- Évitez l'infiltration de sable ou de petits cailloux dans le parquet.
- Munissez les pieds des chaises de glisseurs en feutre et ceux des meubles, de plaquettes en plastique pour prévenir les grosses éraflures et les marques.
- Sous les tapis, n'utilisez que des sous-tapis antidérapants, exempts de plastifiants, appropriés aux parquets.
- Utilisez des roulettes de chaise souples pour les sols en parquet.
- Placez des soucoupes sous vos pots de fleurs pour éviter d'inonder le parquet.
- Lors du nettoyage humide, pour éviter des taches d'oxydation, il faut veiller à ce qu'aucun objet métallique en contact avec le parquet, ne soit mouillé.
- Traitez régulièrement votre parquet (selon les besoins) en utilisant un polish pour parquet adéquat.
- Selon la surface du parquet, les taches peuvent être traitées par un spécialiste à l'aide d'un détachant spécial. Le cas échéant, un remplacement des éléments de parquet touchés s'avère nécessaire.
- Évitez tout produit abrasif.
- Des machines de nettoyage (automates) appropriées ne peuvent être utilisées qu'après consultation du fabricant/vitrificateur du parquet.
- Ne traitez en aucun cas vos parquets avec un appareil à vapeur.